



カーペットスタイル
TAPIS FORCIS II

タピスフォルシスII

476-510




476-5102




476-5103




476-5104



476-5105




476-5106



476-5107



476-5108



JIS L 4406 認証番号



防炎性



帯電性



超重歩行



軽量化



超防汚性



超移動性



特長

キャスト移動性、防汚性、耐久性に優れた機能型カーペットタイル

価格・規格

価格：9,500円/m²
寸法：6.0mm×500.0mm×500.0mm
パイル長：2.5mm
パイル密度：1/10ゲージ×16ステッチ
製品分類：カーペットタイル
材質区分：カーペットタイル（ループパイル）
素材分類：繊維
梱包：16枚/ケース（=4m²分）
重量：17.9kg/ケース

記載されている価格は工事費、消費税は含んでおりません。

工法

| 工法 | 下地 | 接着剤 |
|------|-----------------------|--------|
| 一般工法 | モルタル コンクリート 二重床 | スベリ止め剤 |

用途

建物：病院、福祉施設、学校、図書館、公共施設など
部位：車椅子や点滴台などキャストの往来が想定される部位
通路・エントランスホールなど歩行量の多い部位

特性

【素材】

パイル/ナイロンF100%
バックング/PVC特殊コンパウンド+ガラス繊維不織布

【特性】

帯電性 1.0kV以下
(23°C 25%RH合成底靴/JIS L 4406)
防汚性 防汚糸+特殊フッ素系樹脂加工 (SG加工)

防炎性能試験番号 E1130006

公共建築工事標準仕様書 タイルカーペット
第一種ループパイル適合品

※下地は湿気が無く、平坦で強度のあることが必要です。
下地から絶えず湿気の上昇が予想される場所では施工を避けてください。
接着不良や臭気が発生することがあります。
※下地全体に地べらでスベリ止め剤を塗布し施工します。
なお、下地の種類によってはローラー刷毛やくし目ゴテを使用します。
※市松貼りを標準とします。流し貼りは染色品の特性上、色相差が生じる

※平成26年12月21日。防水の「田島ルーフィング株式会社」と、床の「株式会社タジマ」は一体となり、屋根と床のトータルソリューションとして生まれ変わりました。