



ゴム床材

プンティ

ゴムシート ゴムタイル



ロール・タイル全色常備在庫

<http://www.sangetsu.co.jp>

E-mail takao_maeda@sangetsu.co.jp

通行量の多い場所、清潔さと安全性が求められる場所に
最適のゴム床材です。



GR-4630R・4631R・4634R・4636R・4638R・4639R

プンティの優れた特徴

- 耐久性** 耐摩耗性能にすぐれ、長期にわたって使用できます。
- メンテナンス性** ビニル床材と比較しても掃除が簡単でタバコの
コゲ跡もつきにくい特性があります。
- 防滑性** 滑りにくいため安全性が高く、歩行感も優れます。
- 環境対応** 燃焼時に塩化水素ガスが発生せず地球にやさしい床材です。

プンティシート



標準価格 (税別) 5,900円/m² [11,390円/m]

2.0mm厚/193cm巾

プンティタイル



標準価格 (税別) 6,100円/m² [2,270円/枚]

2.0mm厚/61cm×61cm角

接着剤(モルタル下地) 一般・耐湿工法：EP

滑り抵抗試験 (C.S.R)	乾燥状態	0.79	OY-PULL法
	水+ダスト	0.56	

上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

物性試験データ	試験項目	結果	JIS規格(参考)	試験方法
物性試験データ	へこみ量(20℃)	0.74mm	0.3mm以上	JIS A 5705
	残留へこみ率	15.70%	25%以下	JIS A 5705
	寸法変化率	0.15%	2.0%以下	JIS A 5705
	耐摩耗性(厚さ減少量)	0.04mm		JIS A 1451

上記の値は測定値であり、保証値ではありません。JIS規格の数値は参考として、NCタイプの数値を記載しております。