



スタイロフォーム™
直塗り仕上げ材

パツモル太郎™

<http://www.dowkakoh.co.jp>

E-mail: web_site@dowkakoh.co.jp

押出法ポリスチレンフォーム「スタイロフォーム」に直塗りできる仕上げ材「パツモル太郎」が登場。合成樹脂エマルジョン系薄付け仕上げ塗材で、非常に弾力があるのが特長です。

これまで課題であったモルタル表面の微細クラックの発生を大幅に低減できます。また標準塗布厚2ミリ程度で、住宅基礎面積であれば、追っかけ施工により1日で終了、工期の大幅な短縮が可能になりました。基礎コンクリートの中酸化抑制保護にもなります。外張り断熱工法の基礎に使う防蟻断熱材「スタイロフォームAT™」に最適の直塗り仕上げ材です。

®™ ザ・ダウ・ケミカル・カンパニーおよび関連会社商標



▲スタイロフォームAT™



■仕様

参考価格

- パツモル太郎(直塗り仕上げ材) 設計価格 ¥23,000/缶
ペール缶20kg・標準塗布厚2mm・塗布量3.3kg/m²・標準塗面積6m²/缶
- パツモルネット (ジョイント部に伏せ込む
耐アルカリ性ガラス繊維ネット) 設計価格 ¥15,000
サイズ 幅0.16m×長さ50m