



化粧けい酸カルシウム板(軽量タイプ)

アスラックス® 600E ASLUX 600E

不燃認定:NM-2371

ニチアス(株)ホームページ

<http://www.nichias.co.jp>

E-mail:kuroda-k@nichias.co.jp

特長

軽量で扱いやすい。

基板のかさ密度が0.8と軽量なため、持ち運びが容易です。特に天井などの施工に最適です。

加工しやすく、施工効率がアップ。

基板に使用しているけい酸カルシウム板(かさ密度0.8)はカッターでも切断でき、加工が簡単です。軽量なので、大幅に施工効率が向上します。

耐薬品性に優れ、メンテナンスも容易。

UVコート+ウレタン系塗料による仕上げで耐薬品性に優れています。さらにサンディングを施しているため表面平滑性が高く、多少の汚れは容易に拭き取り色落ちもありません。

豊富なカラーバリエーション。

標準色として7色、準標準色として22色を取り揃えています。

用途

- 洗面所、給湯室、湯沸し室、厨房など室内の水廻りの仕上げ壁
※浴室の壁には使用しないでください。
- 工場、研究施設の天井、壁


標準寸法

呼び寸法	厚さ×幅×長さ(mm)	1枚当たりの重量(kg)
3'×6'	6×910×1,820	8.5
3'×8'	6×910×2,420	11.0
3'×9'	6×910×2,730	12.5


カラーバリエーション

在庫は色・サイズにより異なりますので、担当者に問合せください。

標準色



601E(ライトベージュ)




602E(スキンベージュ)




609E(ホワイト)



624E(アイボリー)



603(グリーンベージュ)




604E(ライトグレー)



629E(ホワイトアイボリー)

準標準色



205 (605E)



206 (606E)



207 (607E)



221 (621E)



222 (622E)



223 (623E)



225 (625E)




226 (626E)



227 (627E)




228 (628E)




230 (630E)




231 (631E)




232 (632E)




233 (633E)




234 (634E)



235 (635E)




236 (636E)




237 (637E)




238 (638E)



239 (639E)



240 (640E)



242 (642E)