



防蟻機能を備えた住宅用断熱材

JIS A 9511:2006R A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種b適合

ダウ化工(株)ホームページ

<http://www.dowkakoh.co.jp>

E-mail:web_site@dowkakoh.co.jp

スタイロフォーム™ AT

ダウ化工株式会社

日本木材保存協会 認定番号C-4024

防蟻剤処理非木質系製品

ダウ化工(株)は、シロアリ防除機能を持つ押出発泡ポリスチレン断熱材「スタイロフォームAT」を開発した。

同商品は、「スタイロフォーム」に特殊な防蟻剤を混入し、断熱材自体にシロアリの食害を防ぐ効果を持たせている。この防蟻剤は、農薬としても使用が認められている安全性の高い物質であり、成分の蒸気圧は著しく低く、常温・常圧下ではほとんど揮発しない。

「スタイロフォーム」は、フェノールフォームやウレタンフォームと異なり、ほとんど吸水しないため、防蟻成分の揮発性の低さと相まって、薬効は半永久的である。

シロアリの食害を受けやすい基礎断熱工法をはじめ、各種高断熱・高气密、浴室周りの断熱、床断熱、断熱パネル工法に適している。熱可塑性樹脂のポリスチレンを主原料としているため、リサイクルが可能で、ホルムアルデヒドを一切含まないため、気密性の高い建築物にも安心して利用できる。

®™ ザ・ダウ・ケミカル・カンパニーおよび関連会社商標



■仕様・製品参考価格

3×6板	厚み	入り数	円/枚	円/箱
	25mm	12枚	4,125	49,500
	30mm	10枚	4,950	49,500
	40mm	8枚	6,600	52,800
	50mm	6枚	8,250	49,500