




ビニル床シート Sheet Vinyl Flooring / PERMALEUM FILARE

パーマリュームフィラーレ



特長

機能性に優れ、汚れが目立たずローコスト
落ち着いた空間を演出するテキスタイルデザインの
ビニル床シート

用途

建物：福祉施設、病院、学校、公共施設、
オフィスビルなど
部位：居室、一般病院、廊下、教室、階段、
事務室、トイレなど



- 下地の凹凸による不快な仕上がり感や床表面の汚れを目立たせず、明るい色彩効果で、さわやかなイメージをつくります。
- 優れた耐摩耗性を発揮します。
- 弾力性および柔軟性に富み、歩行感がソフトです。
- 汚れが落ちやすく、日常のメンテナンスが容易です。



PF-4224



PF-8164




PF-8024




PF-8204



PF-8574



PF-8334



PF-8174



PF-8294



PF-4234

価格・規格

VOC対策品

価格：3,150円/㎡(厚さ2.0mm)
3,400円/㎡(厚さ2.5mm)
寸法：2.0mm(厚さ)×1,820mm(幅)×9m
2.5mm(厚さ)×1,820mm(幅)×9m
製品分類：長尺シート
材質区分：ビニル床シートF
素材分類：塩ビ
梱包：9m/巻(厚さ2.0mm) 9m/巻(厚さ2.5mm)
重量：50.2kg/巻(厚さ2.0mm) 61.9kg/巻(厚さ2.5mm)

※標準施工費 1,700円/㎡(厚さ2.0mm)
1,800円/㎡(厚さ2.5mm)

※標準施工費はJCI参考価格。

ただし、揚重費、ワックス仕上げは含みません。

※耐水工法は別途加算となります。

※溶接工法は300円/㎡加算となります。

記載されている価格は工事費、
消費税は含んでおりません。

規格工法

一般工法	下地	接着剤	耐水工法	下地	接着剤
	セメント系 モルタル コンクリート	セメントLK		セメント系 モルタル コンクリート	セメントEP20/ セメントU

※受注生産品(厚さ 2.5mm) 1色100m以上、納期 3週間以上

※継ぎ目は専用溶接棒で熱溶接をしてください。

※重量物の移動が想定される部位では耐水工法用の接着剤を選定してください。

※ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。

※この他床材や工法の選定、床ご使用について留意事項があります。

詳しくは総合加がをご覧ください。