

**TAJIMA 田島ルーフィング株式会社**  
 金沢市駅西本町1-14-29 サン金沢ビル4F  
 TEL076-231-5741 FAX076-231-5745  
 望月 進 090-3208-0438  
 E-mail s\_mochizuki@tajima.co.jp

nr  
Floor  
床

## TAPIS Texture

“岩肌” 風と水が長い年月をかけて創りあげた自然の芸術ともいえる岩石は、壮麗なたたずまい。岩が風化してできる不規則な溝を立体的な突起で表現。



工場内リサイクル VOC対策品 第一種適合品 原着 66 SG 耐炎性 耐電 耐熱 耐風化 耐歩行



“霜柱” 霜柱は光が入ると、とても幻想的な世界が織りなす造形美と力強さを見せる。霜柱を連想させる、白く凍った部分と透明な部分の連続をグラデーションで表現。



工場内リサイクル VOC対策品 第一種適合品 原着 66 SG 耐炎性 耐電 耐熱 耐風化 耐歩行



工法	下地	接着剤
	モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

※留意事項については総合カタログをご覧ください。

**特性**  
 【素材】  
 バイル/原着ナイロンF100%  
 バッキング/特殊PVC+ガラス繊維不織布  
 (軽量化バッキング)  
 【帯電性】1.0kV以下  
 (23℃25%PH合成底靴/JIS L 4406)  
 【染色堅ろう度】耐光堅ろう度 5級 (JISL4406)  
 摩擦堅ろう度 (乾) 4級以上 (JIS L 4406)  
 【防汚性】フッ素系樹脂加工 (SG加工)

防炎性能試験番号 E1140140 (ルーベス)  
 防炎性能試験番号 E1140141 (フルイーナ)  
 公共建築工事標準仕様書  
 タイルカーペット第一種  
 ループバイル適合品  
 ☆☆☆認定番号 J14-31008 (ルーベス)  
 ☆☆☆認定番号 J14-31007 (フルイーナ)